

■適用

MeasurLink ENABLED U-WAVE fit
Data Management Software by Mitutoyo

測微器

■量測範例



■配件 (選購品)

Code No.	類型	名稱
05CZA662	B	連接線 (1 m)
05CZA663	B	連接線 (2 m)
06AFM380B	B	USB輸入裝置 (直接型) (2 m)
02AZD790B	B	U-WAVE-T專用連接線 (160 mm)
02AZE140B	B	U-WAVE-T專用連接線 腳踏開關用
264-622	IP67	U-WAVE-TM發射部
264-623	蜂鳴器	U-WAVE-TM發射部
264-626	IP67	U-WAVE-TMB發射部
264-627	蜂鳴器	U-WAVE-TMB發射部
02AZF310	IP67/ 蜂鳴器	U-WAVE-TM/TMB連接單元

406系列 數位直進式外徑測微器 OMV-MX

- 由於為直進式心軸，不會在量測對象上施加旋轉壓力，最適合用於量測柔軟的素材或膜狀物。
- 量測面為超硬合金
- 心軸直徑 $\phi 6.35$ mm
- 附定壓裝置



406-250-30
OMV-25MX

■規格

Code No.	型號	量測範圍 (mm)	最小顯示量 (mm)	最大容許誤差 J_{MPE} (μ m)	平面度 (μ m)	平行度 (μ m)
數位式 (LCD)						
406-250-30	OMV-25MX	0~25	0.001	± 3	0.3	3
406-251-30	OMV-50MX	25~50				
406-252-30	OMV-75MX	50~75		± 4		4
406-253-30	OMV-100MX	75~100				

- 電源：鈕扣型氧化銀電池SR44 (No.938882) 1個 標準附屬品 (標準附屬的鈕扣型氧化銀電池供顯示螢幕用)
- 電池壽命：正常使用狀態下約2.4年
- 位置檢出方式：電磁誘導式旋轉編碼器
- 標準附屬品：基準棒 1支 (量測範圍0~25 mm除外)、扳手 (No.301336) 1支
- 註：關於功能等，請參閱B-7頁的MDC-MX。但是，本型號並非防水規格。

■外觀尺寸圖

