


■ 適用

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

■ 角度刻度 (標準品)

工具顯微鏡
TM系列

- 不論何種現場均可使用的小型泛用型工具顯微鏡。
- 搭載全新設計的LED照明，實現清楚觀察。也具備優異的顏色再現性。
- 透過選購品的LED環光照明設定，可達成各種觀察。
- 即使是小型機型也能實現115 mm的最大量測高度。
- 透過安裝選購品數位式測微頭 (MHD-50MB) 可簡單進行數位量測。
- 接目鏡旁的游標刻度可簡單進行角度量測。
- 可選擇多種的鏡頭倍率 (總計20~200×)。



註：安裝測微頭為選購品。

■ 規格

型號	TM-505B	TM-1005B	
Code No.	176-818	176-819	
鏡筒	附單眼 (視角30°)		
觀察影像	正立像		
角度刻度	最小刻度1°、旋轉角度360°、最小讀數游標6'、可調整原點位置		
目鏡	標準附件：15× (視野數13) 選購品：10×、20×		
對物鏡頭	標準附件：2× 選購品：5×、10×		
對焦部	被測物最大高度	115 mm	
	對焦方式	手動 (粗調)	
照明裝置	透射照明裝置	無段調光、白色LED光源、附綠色濾光鏡	
	反射照明裝置	單燈斜照型、無段式調光、白色LED光源	
載物台	量測範圍	50×50 mm	100×50 mm (與50 mm陶瓷塊規組合使用※)
	頂部尺寸	152×152 mm	240×152 mm
	載物玻璃可用尺寸	96×96 mm	154×96 mm
最大負載重量 (玻璃上方)	5 kg		
檢測裝置	測微頭※		
最小顯示量	依測微頭※的規格而定 (MHD-50MB為0.001 mm)		
測微頭移動量	MHD-50MB...50 mm		
電源	AC100~240 V、50/60 Hz 最大消耗電力4.2 W		
本體重量	14 kg	15 kg	

※：測微頭以及塊規 (陶瓷塊規) 為選購品。